INDPAD

Tampografía ● Digital ● Láser ● Y mucho más

SDS PRIMER KENT 2

SECCIÓN I DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

1.- NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE	2.- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE AL
INDUSTRIAL PAD PRINTING SUPPLIES S. DE RL. MI	TELEFONO No. 394 78 66 SETIQ 559-15-88 PARA EL INT. DE LA REP: 91 800 00 214

3.- DOMICILIO COMPLETO:

SANTA GENOVEVA #2010			PARTIDO SENECU	32450
CALLE	No. EXT.	No. INT.	COLONIA	C.P.
CD. JUAREZ	CHIHUAHUA	MEXICO		
DELEG./MUNICIPIO	LOCALIDAD O	POBLACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	

SECCIÓN II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

1.- NOMBRE COMERCIAL : PRIMER KENT 2	2.- NOMBRE QUÍMICO : MEZCLA DE TOLUENE + POLIURETANO
3.- FAMILIA QUÍMICA : SOLVENTES ORGANICOS, AROMATICOS.	
4.- SINÓNIMOS : N A	5.- OTROS DATOS:

SECCIÓN III COMPONENTES RIESGOSOS

1.- % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	2.-No. C.A.S.	3.- No. O.N.U.	4.- Riesgo	5.- CPT,CCT	6.- IPVS	7.- GRADO DE RIESGO			
						S	I	R	EPP
Tolueno	108-88-3	UN 1294	3			3	3	0	G

SECCIÓN IV PROPIEDADES FÍSICAS

1.- TEMP ERATURA DE EBULLICIÓN (°C) : 105 - 110 ° C (230 ° F)	2.- T EMPERAT URA DE FUSIÓN (°C) : N A
3.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION : 535 ° C (996 ° F)	4.- PRESIÓN DE VAPOR mmHg , 20°C : 22
5.- DENSIDAD RELATIVA : 0.866	6.- DENSIDAD DE VAPOR (AIRE =1) : 3.2
7.- SOLUBILIDAD EN AGUA: IN SOLU BLE	8.- REACTIVIDAD EN AGUA : NINGUNA
9.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR : LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR BENCENICO	10.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL- ACETATO=1) : 2.0
11.- % DE VOLATILIDAD : 97 %	12.- PUNTO DE INFLAMACIÓN : 536 ° C (996 ° F)
13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD :	
INFERIOR: 1.27 %	SUPE RIOR: 7 %

SECCIÓN V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN:				
NIEBLA DE AGUA	ESPUMA	CO_2	POLVO QUÍMICO SECO	OTROS(ESPECIFICAR)
☐	☐	☐	☐	_____

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO :
M ASCARILLA CON SUMINISTRO DE OXIGENO Y TRAJE DE BOMBERO.

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:
AGUA PARA PREVENIR PRESION DE VAPOR.

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN(A)

PELIGRO DE FUEGO : COLOR FLAMA O CHISPAS	EXPLOSIÓN NO USUAL: VAPORIZADO ES EXPLOSIVO

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS PARA LA SALUD :
MONOXIDO DE CARBONO , HUMO ACRE Y VAPORES IRRITANTES

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD

1.- SUST ANCIA:		2.- CONDICIONES A EVITAR :
ES TABLE ☐	NO ES TABLE ☐	CALOR , FLAMA Y OXIDANTES.

3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR) :
OXIDANTES , ACIDO S ULF URICO, ACIDO NITRICO, TETROXIDO DE NITROGENO

4.- PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION DE SUSTANCIA PELIGROSAS :

5.- POLIMERIZACION ESPONTANEA :

PUEDE OCURRIR ☐	NO PUEDE OCURRIR ☐

Y CONDICIONES A EVITAR:

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD

NIVEL MÁXIMO PERMISIBLE :	OTROS :

NIVEL DE EXPOSICIÓN PERMITIDA:

EFECTOS POR EXPOSICIÓN AGUDA : LAGRIMAC ION , NERVIOSIDAD, ALUCINACIONES

INGESTIÓN ACCIDENTAL:
INHALACIÓN: PROVOCA BAJA PRESION.
PIEL : PUEDE PRODUCIR DERMATITIS E IRRITACION.
(CONTACTO Y ABSORCION)
CONTACTO CON LOS OJOS : IRRIT ANTE SEVERO CAPAZ DE PRODUCIR DAÑO

EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA: NARCOTICO, ALTERACIONES DE LA ACTIVIDAD MOTO RA, CAMBIOS EN EL SNC, PERCE PCIONES DISTORSIONADAS.

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR INME DIATAMENTE CON GRAN CANTIDAD DE AGUA .
CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR CON AGUA Y JABON
INGESTIÓN: ADMINISTRAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA, NO INDUCIR EL VOMITO
INHALACIÓN: TRASLADAR AL AIRE LIBRE, DAR RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD:

PUEDE CAUSAR DOLOR DE CABEZA, CONFUSION, NAUSEAS, PERDIDA DE APETITO, MAL SABOR DE BOCA, FATIGA Y PUPILAS DILATADAS

DATOS PARA EL MEDICO :

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO :

CANCERÍGENA	MUTAGENICA	TERATOGENICA
❑	☐	☐

ST PS (INST RUCT IVO No. 10		OTRAS (LISTA FIDEDIGNAS)	
SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ❑

GHS: SISTEMA GLOBALIZADO Y ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS

INFLAMABLE

NOCIVO
IRRITANTE

TOXICO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ACUATICO

SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

- ELIMINAR TODA FUENTE DE CALOR, FLAMA O CHISPA .
- EVITAR SU ENTRADA A DRENAJES O CORRIENTES DE AGUA.
- ABSORBER CON ARENA.

SECCIÓN IX PROTECCIÓN ESPECIAL

1.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
GUANTES, GOGGLES Y MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS.

2.- VENTILACIÓN : USAR CON BUE NA VENTILACION, SE RE COMIENDA UN LOCAL CON VE NTILACION MECANICA FORZADA

SECCIÓN X INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

.- DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LA S REGLAMENTACIONES DE TRANSPORTE :

GRUPO 3. ¡ LIQUIDO INFLAMABLE !

SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

1.- DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES ECOLÓGICAS :

SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES

1.- PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO :
ALMACENAR EN RECIPIENTES CERRADOS, LEJOS DE FU ENTES DE CALOR FLAMA O CHISPAS. EVITAR LOS RAYOS SOL ARE S SOBRE L OS RE CIPIE NTE S.

2-- OTRAS PRECAUCIONES : EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. NO FUMAR AL USAR EL PRODUCTO.
LAVARSE LAS MANOS ANTES DE COMER Y DESPUES DE USAR EL PRODUCTO.

NA = NO APLICABLE
EN = NO ES TABLECIDA

LA PRESENTE INFORMACIÓN HA SIDO ELABORADA DE ACUERDO A LA BUENA FE Y CONOCIMIENTOS ACTUALES DE INDUSTRIAL PAD PRINTING SUPPLIES S. DE RL. MI.
NO CONSTITUYEN GARANTIA ALGUNA DE CUALIDADES DEL PRODUCTO Y NO GENERAN NINGUNA RELACION JURIDICA CONTRATUAL.

SPB/IMT Z.
No. interno :